

# 3M™ Nowa Przezroczysta Folia Maskująca 80139



- Dzięki doskonałej formule zmniejsza do minimum ryzyko wystąpienia plam i „odparzeń” po użyciu na wilgotnych pojazdach
- Folia o szerokości 4m bez szwu – eliminuje wystąpienie ewentualnych znaków na łączeniu
- Transparentna folia w odcieniu purpurowym zapewnia widoczność obszaru naprawy
- Dzięki zastosowaniu wersji składanej – łatwość użycia przez jedną osobę

**3M** *Innowacje*

# 3M™ Nowa Przezroczysta Folia Maskująca 80139

Przezroczysta Folia Maskująca to polietylenowa folia używana w celu zabezpieczenia sąsiednich, nielakierowanych elementów pojazdu, podczas naprawy. Specjalne metody przygotowania powierzchni zapewniają doskonałe przyleganie lakierów do folii, dzięki czemu nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania przy użyciu papieru, ani ryzyka „łuszczenia” lakierów przy usuwaniu maskowania.

Nowa Przezroczysta Folia Maskująca 80139 wykorzystuje nową technologię, która zmniejsza do minimum ryzyko powstania „odparzeń” lub plam w przypadku użycia na wilgotnych elementach pojazdów.

Transparentna folia w odcieniu purpurowym zapewnia doskonałą widzialność naprawianych elementów, co ułatwia maskowanie. Folię można łatwo przyciąć, do krawędzi naprawianego elementu oraz skutecznie wykończyć przy użyciu wąskiej taśmy maskującej.

Własności statyczne folii oraz jej szerokość 4m (przed rozłożeniem 1m w ruchomym podajniku) umożliwiają szybkie zastosowanie przez jedną osobę.

Dzięki swoim właściwościom statycznym folia doskonale przylega do nieregularnych kształtów i powierzchni, co zmniejsza ryzyko wystąpienia „odkurzu” na sąsiednich elementach.



*Efekt plam, które mogą wystąpić w przypadku normalnej folii użytej na wilgotnej powierzchni.*

## Wskazówki dotyczące użycia

Ustawić podajnik w pozycji poziomej, na dowolnym końcu pojazdu i rozpoczynając od dołu rolki, naciągnąć arkusz folii wzdłuż pojazdu. Po obu stronach sięgnąć od dołu do fałdy i wyciągnąć brzeg arkusza w celu przykrycia pojazdu.

Na środku arkusza znajduje się trójkątne logo 3M, które umożliwia identyfikację zewnętrznej strony folii, „przyjmującej” lakier. Aby zapewnić właściwe usytuowanie folii, logo 3M powinno znajdować się we właściwej pozycji i nie wolno go odwracać.

Trójkątne logo umożliwia ocenę poprawności nałożenia folii, pod każdym kątem patrzenia.

Numer części	Opis
80139	Przezroczysta Folia Maskująca (4m x 150m)
06780	Podajnik na kółkach
07813	Ostrze



**3M Poland Sp. z o.o**  
Materiały do napraw blacharsko – lakierniczych

Al. Katowicka 117  
Kajetany k. Warszawy  
05-830 Nadarzyn  
tel. (022) 739 60 00 fax (022) 739 60 05  
<http://www.3m.com/pl/autonaprawa>

[www.3mbodyshop.co.uk](http://www.3mbodyshop.co.uk)

EL57

Wydrukowano w UK 5/05